



SARANAPORTTI GUSTAVSSON

Gustavsson Villagrindar- omakotikiinteistöjen porteissa on sama rakenne kuin Pettson -valikoimassamme. Ne turvaavat omaisuutesi ja ovat ulkonäöltään puhdaslinjaisia, mutta tehty varmemman turvaluokan porteiksi. Luotettavuutta täydentää Locinox-sylinterilukkojärjestelmä.

Käyttöalueet

Omakotikiinteistöt ja koulut.

Laaja tuotevalikoima

Gustavsson Villagrindar -porttien vakiokorkeudet ovat 0,8 m, 1,0 m, 1,2 m tai 1,5 m. Yksilehtisenä kulkuleveys enintään 2 metriä, kaksoislehtisenä 4 m. Yhdistelmä, jossa 1 m ja 2 m lehti, antaa kokonaiskulkuleveydeksi 3 metriä. Tällöin 1- metristä lehteä voidaan avata erikseen. Demex voi valmistaa Gustavsson Villagrindar -portteja myös Sinun erikoistarpeidesii mukaan esim. suuremmalla kulkuleveydellä.

Loppuun asti ajateltu rakenne

Pettsson Villagrindar -porttien teräskehys on tehty 40x40 nelikulmaprofilista. Vakiona verkkotäyte on väkälaitainen. Myös valinnaisia profileja kuten Viking Basic- tai Viking Guard-tyyppien täytteen. Porteissa on vakioina Locinox-lukko, Locinox-maakiila ja vahvempi sarana.

Puhdaslinjainen ulkonökö

Gustavsson Villagrind -valikoiman portit voidaan toimittaavalintasi mukaa Z-LACK-menetelmällä maalattuina tai GALV-FE-kuumasinkittyinä .



TUOTTEEN EDUT

"Vahva ja pitkäikäinen omakotitalojen portti Locinox-sylinterilukolla. Värisävy, korkeus ja kulkuleveys valittavissa".



Lukko

DEMEX SKYDDSKLASS 1 

